

1:5,000 地形図
II—PC18

鹿 児 島 市 全 図



平成19年測量	
平成24年修正	
平成30年修正	
令和6年修正	

1. 令和 5 年 12 月撮影
2. 令和 6 年 5 月現地調査

2014年12月15日

1:5,000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000m

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び勘定を得て、四院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。（承認番号）平18、九公第147号」

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び勘定を得て、四院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。（承認番号）平23、九公第279号」

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て、四院所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）平29、九公第276号」

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て四院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令5九公第629号」


計画機関 鹿 児 島 市
作業機関 国 際 航 業・
久永コンサルタント共同企業体

II - PC18

DC96	DC97	OC OC98	DC99	OD OD90
PC06	PC07	PC08	PC09	P000
PC16	PC17		PC19	P010
PC26	PC27	PC PC28	PC29	PD PD20
PC36	PC37	PC38	PC39	P030

行政區画

鹿 兒 島 市



၆၆၆

[illegible][illegible]

田	田	〇	栗園	〇	園
田		〇		〇	
▽	畑	〇	大の森の 蔵木	山	荒地
▽	さとう きび畑	—	足	▽	坂地
◆	パイナップル 畑	△	広葉 葉林	▽	しの地
▽		△	針 葉林	▽	やし 林
△	桑	△		△	
△	茶	△	竹	△	湿地
△		△		△	

The diagram illustrates the water supply system for the Katsuragi Dam. It shows the flow path from the reservoir (貯水池) through the intake gate (取水口), the main pipe (主幹管), the distribution pipe (配水管), and the outlet gate (出水口). The diagram also indicates the location of the dam (ダム) and the surrounding area (周辺地域).

A topographic map showing a mountainous area. Contour lines are labeled with elevations: 250, 255.6, and 240. The map includes several labels in Chinese: '山頂' (Peak) at the top right, '山脊' (Ridge) on the right, '山谷' (Valley) on the left, '山脚' (Foot of mountain) at the bottom, '山腰' (Mountain waist) in the middle, '山麓' (Mountain base) at the bottom left, '山脊' (Ridge) on the left, '山谷' (Valley) on the right, '山脚' (Foot of mountain) at the bottom, '山腰' (Mountain waist) in the middle, and '山麓' (Mountain base) at the bottom left. There are also some numbers like 250, 255.6, and 240. The map shows a complex terrain with multiple peaks and valleys.

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標はキロメートル単位
万画は0.5キロメートルの間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値は、世界測地系に対応」
「高さの基準は、2011年度平均成果による」

II - PC18