

1:2,500
VIII — ND 49 — 4



1:2,500

静岡市

	並通建物	△ 37.2	三 角 点
	壁うろ建物	▽ 25.02	水 準 点
	普通解整合	◎ 42.3	多 角 点 等
	普通解整合	▽ 35.0	合 計 基 準 点 (水 準 点)
	壁うろ解整合	▽ 25.73	合 計 基 準 点 (水 準 点)
	壁うろ解整合	△ 25.02	電子基準点
		・ 12.3	標高を知らない 場合、地面高

[illegible][illegible]

田	田	△	黒黒田	▽	黒 田
田	田	△		▽	
▽		○	その他 無木田	山	荒 地
▽	畑	○		山	
◇	でとう きり畑	…	芝 地	山	
◇		…		山	
+	パイナップル	○	広 葉 樹 林	▽	しの地
+		○		▽	
Y	桑 畑	A	針 葉 樹 林	▽	やし利 樹 林
Y		A		▽	
△	栗 畑	▽	竹 林	△	溜 池
△		▽		△	

A topographic map of the Aomori area. It shows contour lines with elevations of 240, 260, and 280 meters. Key features include Aomori Bay (青森湾), Aomori City (青森市), and Aomori Bay Bridge (青森湾大橋). Other labels include 砂防ダム (sand defense dam), 土ヶ付 (dune), 田舎 (countryside), and 新田 (new field). The map also shows a river (川) and a road (道).

座標系は平成14年国土交通省告示第9号に規定する世界測地系に基づく平置直角座標系による第2座標系
投影は横メルカトル国法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度白昼は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均潮高
等高線の間隔は2メートル

VIII—ND 49—4
清水区
〔山切〕