

ボーリング柱状図

調 査 名 都市計画道路国道3号線（東那珂）板付橋地質調査業務委託

ボーリングNo									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 3			調査位置		福岡市博多区板付2丁目					北緯	33° 34' 5.4"			
発注機関	福岡市道路下水道局建設部東部道路課					調査期間	平成 26年 2月 14日 ~ 26年 2月 15日					東経	130° 27' 10.5"		
調査業者名	平成地研株式会社 電話 (092-575-0340)			主技術者	紫村一真		担技術者	内田賢次	コア鑑定者	紫村一真		ボーリング責任者	伊藤誠一		
孔口標高	6.69m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 向	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	東邦 D0-C			ハンマー落下用具	半自動落下				
総掘進長	16.00m					エンジン	ヤンマー NFD10-K			ポンプ	BG-3C				

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状 図	土質 区分	色調	相対 密度	相対 稠度	記 事	孔内水位 (m)／測定月日	標準貫入試験						原位試験		試験採取		室内試験 (月 日)	掘進 月 日	
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試験名 および結果	深 度 (m)	試験 番号			採取 方法
												0 〃 10	10 〃 20	20 〃 30									
	6.29	0.40	0.40		埋土・礫質土	暗灰			上部20cmはコンクリート 径5～20mmの礫、中～粗粒砂を主体	2/15 2.05	1.15	2	2	2	6/30								
1	5.89	0.40	0.80		埋土・礫混り砂	暗褐灰			上部10cmは粘性土からなる 径5mm大の礫を含む細～中粒砂主体	2.15	2	2	2	6/30									
2	4.89	1.00	1.80		砂混り粘土	茶褐～淡灰		中 位	中～粗粒砂を少量混入する 含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む硬さである	2.45	2	2	2	6/30						2.15	P-2	①	粒度
3					粘土混り砂	淡褐～淡灰		緩 い	花崗岩起源の堆積物である 径2～3mmの礫を混入する中～粗粒砂 を主体とする 含まれる礫の最大径は20mm程度 全体的に粘土分がやや多く伴われる	3.15	4	4	4	12/30						2.45			
4	2.79	2.10	3.90		礫混り砂	淡灰		緩 い	径2～5mmの礫を混入する中～粗粒砂 を主体とする 含まれる礫の最大径は30mm程度である 若干の細粒分を伴う 深度4.35～4.5m間には砂質粘土の薄層 を挟む	3.45													
5	1.39	1.40	5.30		礫混り砂	淡灰		緩 い	径2～5mmの礫を混入する中～粗粒砂 を主体とする 含まれる礫の最大径は30mm程度である 若干の細粒分を伴う 深度4.35～4.5m間には砂質粘土の薄層 を挟む	4.15	2	3	1	6/30									
6	0.89	0.50	5.80		砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	4.45													
7					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	5.15	3	2	2	7/30						5.15	P-5	①	粒度
8					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	5.45										5.45			
9					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	6.15	4	5	5	14/30									
10	-3.21	4.10	9.90		砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	6.45													
11					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	7.15	6	6	7	19/30									
12					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	7.45													
13	-6.31	3.10	13.00		砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	8.15	5	6	7	18/30									
14					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	8.45													
15					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	9.15	4	5	7	16/30									
16	-9.31	3.00	16.00		砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	9.45													
17					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	10.15	12	14	16	42/30									
18					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	10.45													
19					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	11.15	9	12	15	36/30									
20					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	11.45													
					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	12.15	8	10	14	32/30									
					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	12.45													
					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	13.15	15	20	15/6	50/26									
					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	13.41													
					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	14.15	18	25	7/2	50/22									
					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	14.37													
					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	15.15	21	26	3/1	50/21									
					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	15.36													
					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	16.15	22	28/9		50/19									
					砂質粘土	暗褐灰		中 位	含水量はやや少なくコアは強い指圧 で進む程度の硬さである 微～細粒砂が伴われる	16.34													

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。