

ボーリング柱状図

調 査 名 福岡高速道路地質調査業務（その２）

[illegible]

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No. 43		調査位置	福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目～みなと香椎1丁目地内					北緯	33° 39' 43.3"			
発注機関	福岡北九州高速道路公社					調査期間	平成 25年 1月 23日 ～ 25年 2月 5日			東経	130° 24' 57.9"		
調査業者名	株式会社ジオテック技術士事務所 電話 (092-476-1700)		主任技師	矢野 健二		現場代理人	木寺 将仁	コア鑑定者	矢野 健二	ボーリング責任者	高橋 敏行		
孔口標高	3.75m	角			方			地盤勾配			使用機種	試錐機	
総掘進長	28.00m	度	0°		向			エンジン	ヤンマー NFAD8型		ポンプ	ワイビーエム GP-3型	
									ワイビーエム YBM-05型		ハンマー落下用具	半自動落下装置	

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色相	相対密度	相対稠度	記 事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試験名 および結果	深 度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験()	掘進月日
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試験						
												0 10 20 30	10 20 30	20 30										

1	2.35	1.40	1.40		礫混じり砂	褐灰			埋土。砂分は中～細砂よりなる砂質土。 φ5～20mmの亜角礫を混入する。	1/25 3.45	2.15	2	2	2	6 30	6									
2		0.95	1.40		粘土質砂	暗灰	緩い		埋土。細砂を主体とする。 φ5～10mmの円礫を少量混入する。	2.45 3.15	3	3	2	8 30	8										
3					砂	黄灰	緩い		埋土。粗砂～中砂を主体とする。 最上部は細砂多い。 貝殻小片を少量混入する。	3.45 4.15	4	15	15	2	4 30	4									
4	-1.10	2.05	4.85		玉石混じり礫	中位の 暗灰	非常に密な		硬質なφ10～50mmの亜角礫と玉石を主体とする。 最大径20cmの玉石を混入する。 マトリックスは軟弱な粘性土を主体とする。	4.45 5.15	7	6	25	38 30	38										
5					粘土	暗灰	非常に柔らかい		軟弱な粘性土である。 貝殻片を少量混入する。	5.45 6.15	3	4	6	13 30	13										
6	-4.95	3.85	8.70		粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	6.45 7.15	4	4	3	11 30	11										
7					粘土質砂	茶褐灰～暗灰			中～細砂よりなる。 半固結土状をなす。	7.45 8.15	25	25	7	50 17	88										
8					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	8.32 9.15	モンケン	自沈	0 30	0											
9					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	9.45 10.15	モンケン	自沈	0 30	0											
10					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	10.45 11.15	モンケン	自沈	0 30	0											
11					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	11.45 12.15	モンケン	自沈	0 30	0											
12					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	12.45 13.15	モンケン	自沈	0 30	0											
13	-10.20	5.25	13.95		粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	13.45 14.15	2	2	2	6 30	6										
14	-11.60	1.40	15.35		粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	14.45 15.15	3	3	9	15 30	15										
15	-12.25	0.65	16.00		粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	15.45 16.15	14	14	11	39 30	39										
16					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	16.45 17.15	8	8	9	25 30	25										
17					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	17.45 18.15	9	8	9	25 30	26										
18					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	18.45 19.15	11	12	13	36 30	36										
19					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	19.45 20.15	9	9	10	28 30	28										
20	-16.85	4.60	20.60		粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	20.45 21.15	15	16	15	46 30	46										
21					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	21.45 22.15	15	12	11	38 30	38										
22	-19.05	2.20	22.80		粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	22.45 23.15	16	26	8 3	50 23	65										
23					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	23.38 24.15	16	34 5	50 15	100											
24					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	24.30 25.17	50 7	50 7	214												
25					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	25.10 26.16	50 6	50 6	250												
26					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	26.05 27.11	50 6	50 6	250												
27					粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	27.05 28.10	50 6	50 10	150												
28	-24.25	5.20	28.00		粘土	淡緑灰～茶褐	中位の硬い		半固結土状の粘性土。	28.10															

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。